

NCS-PT105IISMD

IP **PROFI
BUS**

вертикальный монокристаллический датчик давления с протоколом DP

Умный датчик давления NCS-PT105IISMD на монокристаллическом кремнии поддерживает протокол связи DP. Отличается высоким интеллектом, высокой точностью измерений, высокой надёжностью и стабильной калибровкой нуля. Оснащён локальным ЖК-дисплеем и кнопочным управлением. Предназначен для измерения различных промышленных параметров: давления, уровня и расхода. Широко применяется в нефтеперерабатывающей, химической, энергетической и металлургической отраслях.



Особенности продукта

- ❖ Поддерживает измерение расхода, уровня, плотности и давления жидкостей, газов и пара по стандартизированному протоколу PROFIBUS DP.
- ❖ Точность в калиброванном диапазоне составляет $\pm 0,075$ %, с возможностью повышения до $\pm 0,05$ %.
- ❖ Максимальное рабочее давление — до 40 МПа.
- ❖ Долгосрочная стабильность — в пределах $\pm 0,2$ % от полной шкалы в течение 5 лет.
- ❖ Предоставляет файлы описания устройств GSD, EDD и DTM для совместимости с различными системами DCS.

Для получения дополнительной информации посетите <https://microcybers.ru/>

или менеджер по продажам, отвечающий за местный регион

Преподобный АА

MICROCYBER