

Встроенные модули

MC0304



Встраиваемый базовый модуль Modbus — Modbus TCP

MC0304 — это встраиваемый OEM-модуль для преобразования приборов с интерфейсом Modbus RTU в Modbus TCP. Данная серия встраиваемых базовых модулей отличается единым размером, одинаковым интерфейсом, простотой модернизации и лёгкостью настройки. Модуль может широко применяться в различных изделиях, таких как датчики, интеллектуальное измерительное оборудование, приборы, и является идеальным решением для быстрой разработки полевых устройств с поддержкой промышленных сетей.



Особенности продукта

- ❖ **Быстрый выход на рынок:** пользователям не требуется осваивать технологию разработки Modbus TCP, чтобы в короткие сроки создать продукт с поддержкой Modbus TCP, обладающий собственной интеллектуальной собственностью.
- ❖ **Единый размер:** все встраиваемые базовые модули Microcyber серии MC имеют одинаковые габариты 35×35 мм, что упрощает механическую разработку и модернизацию продукции.
- ❖ **Единый интерфейс:** все встраиваемые базовые модули Microcyber серии MC используют 14-контактный однорядный разъём с шагом 2,0 мм, обеспечивая совместимость по выводам и функциональную взаимозаменяемость.
- ❖ **Простая модернизация:** различные встраиваемые модули серии MC могут быть непосредственно заменены для реализации устройств с разными промышленными протоколами связи.
- ❖ **Простая настройка:** с помощью специального инструмента ModbusTcp-Cfg пользователи могут свободно и гибко настраивать различные параметры модуля в соответствии с конкретными требованиями приложения.
- ❖ **Простое применение:** модуль считывает и записывает данные параметров через последовательный интерфейс с продукта пользователя и автоматически преобразует их в параметры связи Modbus TCP.
- ❖ **Широкая область применения:** подходит для самых разных изделий, включая датчики, интеллектуальные измерительные устройства, анализаторы и другие промышленные приборы.
- ❖ **Поставляется как OEM-решение:** пользователи сохраняют за собой собственную интеллектуальную собственность, а также права на бренд и товарный знак своей продукции.
- ❖ **Шинный интерфейс:** поддерживает двухпроводной физический уровень Ethernet-APL и соответствует стандарту 10BASE-T1L (IEEE 802.3cg).

Для получения дополнительной информации посетите <https://microcybers.ru/>

или менеджер по продажам, отвечающий за местный регион

Преподобный АА

 MICROCYBER